



Jsme obchodně technologická, autorizovaná firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž i pracemi a metodikou s touto činností související.

**kompletní řešení vašeho pískování...**

## IBS-Speciální čističe WAS 10.500 (nástríkový čistič)

**Popis** Tekutý, neutrální odmašťovací koncentrát na vodní bázi, k odmašťování silných nečistot. Ideální pro použití v mycích automatech, v nástríkových a ponorových čistících linkách a mycích sto-lech na vodní bázi. S ochranou proti korozi. Díky vynikající snášenlivosti s materiály je navržený pro široké spektrum použití. Vhodné také pro ultrazvukové přístroje.

<b>Použití</b>	ideální pro použití v mycích automatech	velmi dobrá do nástríkových strojů	vhodná pro mycí linky	osvědčené a účinné při použití ve strojích na bázi vodního čištění

**Vhodná pro**

- povrchy jako např. ocel, nerez ocel, litinu, neželezné kovy, hliník, lak, sklo, keramika, termoplasty
- opravárenské provozy všeho druhu, kalírny
- opravy nákladních vozů a stavebních strojů
- automobilový průmysl (dodavatelé)

**Odstraňuje**

- tuky a oleje všeho druhu
- chladicí kapaliny, oleje z přístrojů a hydraulické oleje
- motorové a mazací oleje proti korozi, přírodní maziva, komponenty maziv
- železné hobliny a běžný prach

**Speciální vlastnosti**

- vhodné pro citlivé povrchy
- s ochranou proti korozi při koncentraci 5%
- nepodléhá označování (nezávadné použití dle bezpečnosti práce)
- jemný k materiálům, energeticky úsporný (teplota mytí od 45°C)
- účinné při mytí — včetně odpěňovače
- deemulgující — vhodný pro odlučovače olejů — delší životnost, kontrola přívětivosti
- splňuje požadavky ÖNORM B 5104, B 5105 a B 5106 týkající se odpadních vod
- šetrný k životnímu prostředí a snadno použitelný, povrchově aktivní látky snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií-OECD), bez silikantů

<b>Způsob použití</b>	Koncentrace 2 - 5%	pH-hodnota 9	Nákladově a energeticky-úsporný	Včetně odpěňovače	S ochranou proti korozi	Nevyžaduje označování

**Doporučené dávkování**

- lehké až střední znečištění 2 - 3% 1:50
- silné znečištění 4 - 5% 1:20

*Před použitím vyzkoušejte na menší ploše.*

**Dostupná balení**

- 5L
- 20L

**Aplikační obrázky**



Vhodný do odlučovače olejů!

