




Jsme obchodně technologická, autorizovaná firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž i pracemi a metodikou s touto činností související.

**kompletní řešení vašeho pískování...**

## Ceník abraziva

### Balotina: sklo-keramika 75/25% SiO<sub>2</sub>



Oválné inertní abrazivo, světlé barvy, neobsahující žádné škodlivé látky, vhodné zejména k oprávnění nerezových materiálů, převážně s atributem na kvalitu povrchové úpravy užití ve velké míře v modelařině, a také v umělecké a muzejní práci k pískování artefaktů. Vhodné k pískování různých dílů z ušlechtilých nebo lehkých kovových materiálů (nerez, hliník, dural, atd.) a také k pískování skla, keramiky a tvrdých plastů.

Všechny námi nabízená abraziva jsou v nejvyšší kvalitě, splňují normu FEPA a mají certifikace ISO: 9001-2000.

Při stálých odběrech, odběrech většího množství (nad 1000kg) nebo odběrech zákazníků mající naší tryskací technologii můžete si s prodejcem dojednat možnou slevu. Její výše je pak závislá na konkrétním obchodním případě. Ceny zde uvedené jsou v Kč/1kg bez DHP.

Hmotnost ⇄	do 25kg	do 100kg	do 300kg	do 500kg	do 750kg	do 1000kg
Frakce ⇄						
B188	40,-	38,-	36,-	34,-	32,-	30,-
B159	35,-	33,-	31,-	29,-	27,-	25,-
B134	35,-	33,-	31,-	29,-	27,-	25,-
B112	40,-	38,-	36,-	34,-	32,-	30,-
B10	35,-	33,-	31,-	29,-	27,-	25,-
B9	40,-	38,-	36,-	34,-	32,-	30,-
B8	40,-	38,-	36,-	34,-	32,-	30,-
B7	40,-	38,-	36,-	34,-	32,-	30,-

#### Frakce/kalibrace

Frakce	rozměry abraziva (velikost zrna)
B188	50 - 75/100µm (0,05 - 0,075/0,1mm)
B159	75 - 125/150µm (0,075 - 0,125/0,15mm)
B134	100 - 200µm (0,1 - 0,2mm)
B112	150 - 250µm (0,15 - 0,25mm)
B10	200 - 300µm (0,2 - 0,3mm)
B9	300 - 400µm (0,3 - 0,4mm)
B8	400 - 600µm (0,4 - 0,6mm)
B7	550 - 750µm (0,55 - 0,75mm)

#### Granulometrie

Diameter (µm)	Retain (%)
>300	0-10
200-300	75-100
<200	0-15

Balení v pytlích po 25kg  
Minimální odebrané množství je 25kg

Tvrdość: 6 Mohs; Měrná hmotnosť (hustota) materiálu: 2,46 Kg/dm<sup>3</sup>; Objemová (syká/plnicí) hmotnosť materiálu: 1,5 Kg/dm<sup>3</sup>; Barva: bílá; Index lomu: 1,50; Hydrolytická třída: IV.