



Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž i pracemi a metodikou s touto činností související.

*kompletní řešení vašeho pískování...*

## Mobilní kombinované tryskací a lakovací jednotky craft

V této kategorii mobilních, tryskacích a stříkacích jednotek nabízíme tři druhy ve dvou variantách.

Jedná se o mobilní tryskací jednotku **DSG25** pro prosté tryskání, mobilní stříkací jednotku **MDB25** pro lakování a kombinovanou jednotku **SB25** pro tryskání a nástřik. Tyto zařízení jsou uzpůsobené pro tryskání lehkými abrazivy s možností aplikace těžkých a disperzních barev tlakovým nástřikem pro lakování a penetraci velkých ploch.

### Mobilní tryskací jednotka-pískovačka DSG 25/10 - délka hadice 10m

Zařízení ve střední třídě účinnosti a výkonu pro tryskání „lehkými“ abrazivy do frakce 1,25mm, zejména pak za účelem povrchové úpravy, očištění a renovace předmětů z různých materiálů. Jedná se především o veterány, nábytek z masívu, stavební a konstrukční díly, z oceli, kamene, prefabrikátů, dřeva, předměty ze skla a plastu atd.

#### Sériově:

- Ocelový rám s madlem a kolečky.
- Pozinkovaná tlaková nádoba 25l z pevnostní oceli se všemi pojistnými armaturami a ventily.
- Odlučovač kondenzátu na vstupu vzduchu.
- Redukční ventil pro nastavení tlaku materiálu.
- Manometr tlaku nádoby.
- Kombi-hadice ( tlak.hadice + hadice na mat.).
- Tryskací pistole.

K dodání je pak také: veškeré ND, které jsou obsahem příslušenství těchto zařízení (pistole, trysky, hadice, rychlospojky, ventily, atd.)

Technické parametry	
Typ (tlakový/injektorový)	pseudo-tlakový
Hmotnost (kg)	27
Pracovní tlak (bar)	dop. 5-8, max. 10
Tlak mat. (bar)	0,5-3
Zrnitost (mm)	0,1-1,25
Spotřeba vzduchu (l/min)	350-700-950



#### Doporučené příslušenství

- Náhradní tryska k DSG
- Tryskací materiál - 25kg.
- Ochranný set (maska, rukavice, zástěra)

**Záruka:** zařízení - 36 měsíců; příslušenství - 6 měsíců

**cena: 25 900,- Kč bez DPH**

**Akční cena: 23900,- Kč + pracovní tryska za 795,- Kč + MF abrazivo 25kg za 875,- Kč bez DPH**

## Mobilní stříkací/lakovací jednotka - MDB 25

- Úspora času a nákladů při stříkání/lakování velkých ploch.
- Kompaktní a mobilní.
- Robustní provedení pro využití na stavbách.
- Použití jako zásobník na materiál, dodatečně možnost použití i k válcování disperzní barvy. Jistější stabilita díky stabilnímu rámu. Jednoduchý převoz díky velkým kolečkům.

### Sériově:

- Komaxitová tlaková nádoba 25l z pevnostní oceli s podstavcem, kolečky a madlem.
- Redukční ventil pro plynulé nastavení tlaku materiálu.
- Manometr tlaku nádoby.

Připojovací závit 3/8" a.

K dodání je pak také: veškeré ND, které jsou obsahem příslušenství těchto zařízení (pistole, trysky, hadice, rychlospojky, ventily, atd.)



### Technické parametry

Typ (tlakový/injektorový)	pseudo-tlakový
Hmotnost (kg)	18
Pracovní tlak (bar)	dop. 5-8, max. 10
Tlak mat. (bar)	0,5-3
Objem nádoby (l)	25
Objem vnitřní nádoby (l)	17
Spotřeba vzduchu (l/min)	250-500-1000

**Záruka:** zařízení - 36 měsíců; příslušenství - 6 měsíců

**cena: 15 000,- Kč bez DPH**

### Doporučené příslušenství

- Kombi-hadice na materiál - délka 8m
- Přítlačná deska ke Spritzboyi V2A
- Stříkací pistole FP-HTE-MA
- Stříkací pistole W 200 - 1,2
- Stříkací pistole FP 2001 M-MA
- Stříkací trubka 330-6,5
- Stříkací trubka 215-6,5
- Stříkací trubka 215 v sadě
- Hadice na materiál M12,7-D6/5m
- Hadice na materiál M12,7-D6/10m

## Mobilní kombinovaná tryskáč a stříkáč jednotka v jednom - SB 25 - délka hadice 10m

- Kompaktní a mobilní s dobrou stabilitou díky integrovanému rámu.
- Jednoduchý převoz díky velkým kolečkům.
- Robustní provedení pro využití na stavbách a dílnách.
- Použití jako zásobník na materiál, možnost použití i k válcování disperzní barvy, dodatečně ještě i pro stříkané omítky, drsné omítky a pískování s lehkými abrazivy.
- Úspora času a nákladů při stříkání velkých ploch.
- Kombinované s možností použití při pískování / tryskání.
- Bohaté volitelné příslušenství.

### Sériově:

- Ocelový rám s madlem a kolečky.
- Pozinkovaná tlaková nádoba 25l z pevnostní oceli se všemi pojistnými armaturami a ventily.
- 1x redukční ventil s manometrem k nastavení tlaku materiálu.
- 1x redukční ventil s manometrem k nastavení pracovního tlaku.
- 1x odlučovač vody na vstupu vzduchu.
- 2x připojení na materiál (1 velká zubová spojka, 1 připojovací závit 3/8" a).



K dodání je pak také: veškeré ND, které jsou obsahem příslušenství těchto zařízení (pistole, trysky, hadice, rychlospojky, ventily, atd.)

Technické parametry	
Typ (tlakový/injektorový)	pseudo-tlakový
Hmotnost (kg)	27
Pracovní tlak (bar) max.	8
Tlak mat. (bar)	0,5-3
Doporučený objem materiálů pro pískování (l/kg)	24/27
Doporučený objem materiálu pro lakování (l/kg)	24/16
Objem nádoby (l)	25
Objem vnitřní nádoby (l)	17
Spotřeba vzduchu (l/min)	250-500-1000

### Doporučené příslušenství

- Kombi-hadice na materiál - délka 8 m
- Přítlačná deska ke Spritzboyi V2A
- Stříkáč pistolé FP-HTE-MA
- Stříkáč pistolé W 200 - 1,2
- Stříkáč pistolé FP 2001 M-MA
- Stříkáč trubka 330-6,5
- Stříkáč trubka 215-6,5
- Stříkáč trubka 215 v sadě
- Tryskací pistolé DSP
- Hadice na materiál M12,7-D6/5m
- Hadice na materiál M12,7-D6/10m
- Ochranný set (maska, rukavice, zástěra)

**Záruka:** zařízení - 36 měsíců; příslušenství - 6 měsíců

**cena: 21 900,- Kč bez DPH**