



Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž i pracemi a metodikou s touto činností související.

kompletní řešení vašeho pískování...

Mobilní pískovačky

V této nabídce se jedná o sestavy mobilních, tryskacích, profi jednotek v různých technických variacích.

Zde si můžete vybrat jak mobilky s různou velikostí tlakových nádob (**25-500l**) tak rovněž s potřebnou mírou provozního příslušenství.

Všechny zde nabízené mobilní jednotky jsou ve verzi ULTRASONIC, vyznačující se vysokým výkonem tryskání (plocha/čas) a vysokou účinností (strukturální tryskání).

Největší míra použití je pak mezi různými řemeslníky a firmami, které potřebují otryskávat širokým spektrem abraziv, zejména za účelem předúpravy-očštění (odstranění mastnoty, rzi a staré barvy), zdrsnění nebo vyhlazení povrchu, matování, odstranění okují, vyhlazení svárů a jiných povrchových nedostatků, včetně kompletních renovací ... kov, kámen, prefabrikáty, dřevo, tabulové sklo, aj., které jsou součástí různých svařenců, odlitků, ocelových konstrukcí, kování, betonových dílců, dřevostaveb, různých stavebních, strojních a jiných technických děl a zařízení, obytných, průmyslových, vodohospodářských, historických nebo jiných více-účelových objektů a jejich vybavenosti. Rovněž pro tryskání vodohospodářských, rozvodných a jiných technologií, včetně inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. Také pro tryskání dopravních, pohybových a manipulačních prostředků v automobilové, železniční, lodní, letecké dopravě.

Nabízené sestavy: Všechny sestavy mobilních, tryskacích jednotek obsahují.

Základní provedení:

- tlaková nádoba (25-500l), s tlakem do max. 12 Bar, s násypkou a pístním uzávěrem hrdla násypky, rám s madlem, stabilizátor a pojezdové kola -2ks.
- veškeré provozní armatury a ventily, včetně doplňkového RS připojení jiných vzduchových zařízení a příslušenství
- odfuk přetlaku - ventil
- urychlovač abraziva pro zvýšení účinnosti tryskání (ústní rychlost abraziva až 300m/s)
- směšovač abraziva Economy (pákový, kohoutový), pro optimální nastavení požadovaného množství tryskací směsi

Doplňující provozní výbava:

Hadice tryskání 19/33mm

Na přání je možno jednotku osadit hadicí jiných rozměrů (13/27, 25/40, 32/48mm ...)

Doplňující provozní příslušenství (dodáváno dle požadavků a povozních podmínek uživatele):

- kátrovací síto pro rekuperaci abraziva s víkem pro násypku pískovačky ... od 3750 Kč
- stabilní odkalovač (3/4" nebo 1") s ukazatelem tlaku (0-10bar)
- instalační odkalovač (3/4", 1", 5/4") s ventilem přívodního vzduchu a ukazatelem tlaku (0-10Bar)
- instalační odkalovač (3/4", 1", 5/4") s ventilem přívodního vzduchu, regulátorem a ukazatelem tlaku (0-10Bar)
- dálkové pneumatické ovládání

Popis doplňků


	W	S kolečkama - mobilní
	L	S nohama - pevná
	1/100; 2/250	Počet přípojných abrazivních hadic / kapacita zásobníku v dm ³

Řídicí systém	P	Pneumatický (start/stop) ventil pro PDO
	E	Elektro-pneumatický
Funkce řídicího systému	H	Řídicí systém bez dekomprese nádoby
	R	Řídicí systém s dekompresí nádoby
	B	Foukací možnost – možnost zavření abraziva bez zavření přívodu vzduchu
Směšovač abraziva (pod nádobou)	F	Směšovač abraziva koncipován pro použití nekovových (lehkých) abraziv ... písek, atd.
	S	SA-kohoutový směšovač. Pro všechny typy abraziv.
	M	MICRO 5/4' směšovač . pro všechny typy abraziv.
	T	Automatický směšovač PT [ToVa]. Pneumatické ovládání.
Řídicí systém ventilů	C	Dálkové ovládání COMBO ventil pro pneumatické řízení.
	D	Dálkové ovládání RMS-2000 ventil pro pneumatické řízení.
	A	Tlakovým vzduchem stlačující ventil.
	J	Přepínač, uzavírající tok abraziva z nádoby. Přepínač přenáší signál do pneumatického válcového svěraku na hadici vedoucí abrazivo.
	Z	Tlakový ventil (pneumatický) zavírající tok abraziva do hadice. (štípe)
	L	Regulátor tlaku s tlakovým měřidlem L1" ; L¾" ; L½"
Vnitřek	X	Pneumatický vibrátor.

COMBO a RMS 2000 jsou pneumatické ovládací ventily, které dekompresují nádobu po upuštění konce hadice RLX-III.

Pneumatický systém pracuje efektivně do délky hadice 40m. Přes tuto délku se reakční doba konce hadice výrazně zvyšuje. Přes tuto délku je doporučeno použít elektro-pneumatický modul.

Příslušenství



FSV-pákový ventil směšovače abraziva



SA-kohoutový ventil směšovače abraziva



Helma GRANIT



Síto + víko



Ovladač dálkového ovládání



rukavice



trysky



Helma VEGA + kabátec

Příklady různých alternativ výbavy a provedení tryskacích jednotek



piskovačka W 1/25-40 S



piskovačka W 1/40 PHBTALX
s přidaným AGZ separátorem vlhkosti



piskovačka W 1/200 F

✓ Nejprodávanější model

zde místo
pro vaše
firemní
logo, název
nebo
značku*



piskovačka W 1/40 PRFD - automat
(piskovačka W 1/40 S – polo-automat)
S regulátorem a odkalovačem



piskovačka W 1/100



piskovačka W 1/100 PRFD



piskovačka W 1/100 PRSC

*jako bonus v ceně zařízení, výběr barvy a stylu písma dle nabídky, max. délka 600mm, možnost foliopísma (více-barevné) nebo nástřiku barvou (jedno-barevné)



piskovačka pro obsluhu dvou
pracovníků L 2/500 F s dvěma
výstupy na tryskání FSV-



piskovačka W 1/200 EHTA



Pozn.: ilustrační foto

Ceník

Typ	Další info	cena Kč bez DPH
W 1/25 S	SA-kohoutový ventil; 25dm3	35 900 Kč
W 1/25 F	FSV-pákový ventil; 25dm3	35 900 Kč
W 1/25 S	SA-kohoutový ventil; 25dm3 (kompletní řídicí ústrojí, regulátor tlaku+ seperátor)	47 900 Kč
W 1/25 F	FSV-pákový ventil; 25dm3 (kompletní řídicí ústrojí, regulátor tlaku+ separátor)	47 900 Kč
W 1/25 S	SA-kohoutový ventil; 25dm3 (kompletní řídicí ústrojí, regulátor tlaku+ seperátor + hadice + tryska + tryskáč + tryskáč pistole)	59 900 Kč
W 1/25 F	FSV-pákový ventil; 25dm3 (kompletní řídicí ústrojí, regulátor tlaku+ seperátor + hadice + tryska + tryskáč + tryskáč pistole)	59 900 Kč
W 1/40 S	✓ SA-kohoutový ventil; 40 dm3	39 900 Kč
W 1/40 F	FSV-pákový ventil; 40dm3	39 900 Kč
W 1/40 M	Mikro ventil; 40dm3	39 900 Kč
W 1/40 PRSC	SA-kohoutový ventil, 40dm3, dálkové ovládání Combo	51 900 Kč
W 1/40 PRFD	✓ SA-kohoutový ventil, 40dm3, dálkové ovládání RMS2000	51 900 Kč
W 1/40 PHBTALX	PT ventil, 40dm3, Automatický směšovač PT [ToVa]. Pneumatické ovládání.	77 900 Kč
W 1/100 S	SA-kohoutový ventil; 100 dm3	55 900 Kč
W 1/100 F	FSV-pákový ventil; 100 dm3	55 900 Kč
W 1/100 M	Mikro ventil; 100dm3	55 900 Kč
W 1/100 PRFC	FSV-pákový ventil, 100dm3, dálkové ovládání Combo	71 900 Kč
W 1/100 PRSC	SA-kohoutový ventil, 100dm3, dálkové ovládání Combo	71 900 Kč
W 1/100 PRFD	FSV-pákový ventil, 100dm3, dálkové ovládání RMS2000	71 900 Kč
W 1/100 PHBTALX	PT ventil, 100dm3, Automatický směšovač PT [ToVa]. Pneumatické ovládání.	91 900 Kč
W 1/200 F	FSV-pákový ventil; 200 dm3	59 900 Kč
W 1/200 S	SA-kohoutový ventil; 200 dm3	59 900 Kč
W 1/200 M	Mikro ventil; 200 dm3	59 900 Kč
W 1/200 EHTA	PT ventil, 200dm3, Elektro-pneumatický modul pro PT směšovač.	77 900 Kč
W 1/200 PRFD	FSV-pákový ventil, 200dm3, dálkové ovládání RMS2000	71 900 Kč
W 1/200 PRSC	SA-kohoutový ventil, 200dm3, dálkové ovládání Combo	71 900 Kč
W 1/200 PRSD	SA-kohoutový ventil, 200dm3, dálkové ovládání RMS2000	71 900 Kč
W 1/200 FL	FSA-kohoutový ventil, 200dm3, regulátory tlaku	67 900 Kč
W 2/200 S	SA-kohoutový ventil; 200 dm3 [2 ventily]	69 900 Kč
W 2/200 F	FSA-kohoutový ventil; 200dm3 [2 ventily]	69 900 Kč
W 2/200 M	Mikro ventil; 200dm3 [2 ventily]	69 900 Kč
L 2/500 F	FSV-pákový ventil; 500 dm3 [2 ventily]	95 900 Kč
L 2/500 S	SA-kohoutový ventil.; 500 dm3 [2 ventily]	95 900 Kč

Ceny nezahrnují: abrazivní hadice, trysky, vzduchové filtry, helmy, ochranné oblečení, atd.

Příslušenství

regulátor pracovního tlaku s odlučovačem kondenzátu 1“

5.190,- Kč



- drápková spona/bajonet
- kulový ventil
- odkalovač kondenzátu s regulací 0-10bar
- šroubení
- zpětný ventil
- maticová spoj. příruba
- těsnění
- kvalitní česání

Speciální nabídka

Mobilní tryskáč jednotka (pískovačka) s 25l nádobou se speciální výbavou příslušenství

Jedná se nový produkt/model mobilní tryskáč jednotky, právě vpuštěn na trh, s nádobou 25l a s veškerým provozním příslušenství včetně nadstandardních doplňků (plná výbava). Tato jednotka je schopna pracovat již od tlaku $\leq 1\text{bar}$, což umožní i velmi šetrné tryskání všemi druhy a frakcemi abraziv. Pískovačka je osazena hadicí 13/27mm, standardně délky 5-10m a pracovními tryskami variabilního průměru (2, 3, 4, 5mm). Toto vše, spolu s přesným nastavením hustoty a proudu tryskáč směsi, předurčuje toto zařízení pro použití za účelem povrchových úprav/před-úprav a renovací historických předmětů-starožitnosti, archeologických nálezů, veteránů, jemné mechaniky, optiky, drahých kamenů, reklamních předmětů, dřeva a to jak v interiérech tak i pro běžné, volné tryskání větších i těžších dílců a zařízení.



Pískovačka W 1/25 kompletní řídicí ústrojí



Pískovačka W 1/25 kompletní řídicí ústrojí

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.



Reno-Tech.cz, s.r.o.
Pod Továrnou 92
331 51 – Kaznějov (u Plzně)
Czech Republic



Tel./fax. : +420 377 956 202
Mobil : +420 608 708 907
E-mail : info@piskovacky.cz
www.piskovacky.cz